



# TKF - LIYCY 3x2,5 MGG DCA

Afgeschermd stuurstroombekabel met zwarte aders en 1 geel/groene ader 3G2,5 CPR klasse: Dca-s2,d1,a3

**Artikelnummer** 109430  
**Artikelkortingsgroep** 3134  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer fabrikant** 167780  
**GTIN** 08713182437527

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 2.5 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Aantal aders** 3  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Getwist** Nee  
**Afscherming collectief** Gevlochten(tres)  
**Aderisolatie** PVC  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Nee  
**Adercodering** Kleuren en cijfers  
**Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal** PVC  
**Mantelkleur** Grijs  
**Scherm** Ja  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Beschermd tegen torderen** Nee  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Dca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s2  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6** a3  
**Buitendiameter circa** 8.4 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** -5 - 70 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur** -40 - 80 °C

**kabel, vaste montage**

**Nominale spanning** 300 V

**U0**

**Nominale spanning U** 500 V

**Geleidervorm** Rond

**Max. toelaatbare** 70 °C

**geleidertemperatuur**

**Gewicht** 130 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024