



# TKF - HH 4X0,75 MGG CCA

Halogeenvrije stuurstroomkabel met zwarte aders en 1 geel/groene ader 4G0,75 mm<sup>2</sup> CPR klasse: Cca-s1,d1,a1

**Artikelnummer** 109389  
**Artikelkortingsgroep** 3133  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer fabrikant** 177104  
**GTIN** 08713182337476

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.75 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Aantal aders** 4  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Getwist** Nee  
**Afscherming collectief** Zonder  
**Aderisolatie** Polyolefine  
**Specificatie draadisolatie** Overig  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Nee  
**Adercodering** Kleuren en cijfers  
**Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal** Polyolefine  
**Specificatie mantelmateriaal** Overig  
**Mantelkleur** Grijs  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Beschermd tegen torderen** Nee  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Cca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse** d1

**brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6**  
Euroklasse a1  
**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**  
Oliebestendig Nee  
**volgens IEC  
60811-404**  
Koudebestendig Nee  
**volgens EN  
60811-504+505+506**  
Buitendiameter circa 6.2 mm  
Toegelaten -15 - 70 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
Toegelaten -40 - 70 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
Nominale spanning 500 V  
**U0**  
Nominale spanning U 500 V  
Geleidervorm Rond  
Max. toelaatbare 70 °C  
geleidertemperatuur  
Gewicht 66 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024