



# TKF - HH 7X4 MGG CCA

Halogeenvrije stuurstroomkabel met zwarte aders en 1 geel/groene ader 7G4 mm<sup>2</sup> CPR klasse: Cca-s1,d1,a1

**Artikelnummer** 109398  
**Artikelkortingsgroep** 3133  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer fabrikant** 177133  
**GTIN** 08713182337766

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 4 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Aantal aders** 7  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Getwist** Nee  
**Afscherming collectief** Zonder  
**Aderisolatie** Polyolefine  
**Specificatie draadisolatie** Overig  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Nee  
**Adercodering** Kleuren en cijfers  
**Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal** Polyolefine  
**Specificatie mantelmateriaal** Overig  
**Mantelkleur** Grijs  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Beschermd tegen torderen** Nee  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** Cca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6** d1  
**Euroklasse** a1

<b>corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	13.4 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-15 - 70 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 70 °C
<b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>	500 V
<b>Nominale spanning U</b>	500 V
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	70 °C
<b>Gewicht</b>	404 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024