



TKF - HH 10X0,75 MGG CCA

Halogeenvrije stuurstroomkabel met zwarte aders en 1 geel/groene ader 10G0,75 mm²
CPR klasse: Cca-s1,d1,a1

Artikelnummer 109399
Artikelkortingsgroep 3133
Merk TKF
Artikelnummer fabrikant 177107
GTIN 08713182337506

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 0.75 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 10
Afscherming groepen Zonder
Getwist Nee
Afscherming collectief Zonder
Aderisolatie Polyolefine
Specificatie draadisolatie Overig
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleuren en cijfers
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal Overig
Mantelkleur Grijs
Kabelgeometrie Rond
Beschermd tegen torderen Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 s1
Euroklasse brandende vallende d1

**druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse a1
**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**
Oliebestendig Nee
volgens IEC
60811-404
Koudebestendig Nee
volgens EN
60811-504+505+506
Buitendiameter circa 9 mm
Toegelaten -15 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 500 V
U0
Nominale spanning U 500 V
Geleidervorm Rond
Max. toelaatbare 70 °C
geleidertemperatuur
Gewicht 165 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 28-07-2024