



# TKF - HCH-OZ 2X1,5 B2CA ZGG

Halogeenvrije afgeschermd stuurstroomkabel met zwarte aders 2x1,5 mm<sup>2</sup> CPR klasse: B2ca-s1,d1,a1

**Artikelnummer** 109381  
**Artikelkortingsgroep** 3133  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer fabrikant** 181517  
**GTIN** 08713182337353

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 1.5 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Aantal aders** 2  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Getwist** Nee  
**Afscherming collectief** Gevlochten(tres)  
**Aderisolatie** Polyolefine  
**Specificatie draadisolatie** Overig  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Nee  
**Adercodering** Kleuren en cijfers  
**Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal** Polyolefine  
**Specificatie mantelmateriaal** Overig  
**Mantelkleur** Grijs  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Beschermd tegen torderen** Nee  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6** B2ca  
**Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6** s1  
**Euroklasse** d1

**brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6**  
Euroklasse a1  
**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**  
Oliebestendig Nee  
volgens IEC  
60811-404  
Koudebestendig Nee  
volgens EN  
60811-504+505+506  
Buitendiameter circa 6.9 mm  
Toegelaten -15 - 70 °C  
buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage  
Toegelaten -40 - 70 °C  
buitentemperatuur  
kabel, vaste montage  
Nominale spanning 500 V  
U0  
Nominale spanning U 500 V  
Geleidervorm Rond  
Max. toelaatbare 70 °C  
geleidertemperatuur  
Gewicht 76 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 28-11-2024