



# TKF - EQ CY 12x1 GRIJS MGG ECA

Soepele afgeschermdde stuurstroomkabel type  
EQ CY-JZ 12G1 mm², kleur grijs CPR klasse:  
Eca

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 109356         |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 3132           |
| <b>Merk</b>                    | TKF            |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 187523         |
| <b>GTIN</b>                    | 08713182343491 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                           | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                         | Blank              |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                  | 1 mm²              |
| <b>Samenstelling geleider</b>                      | Klasse 5 = soepel  |
| <b>Aantal aders</b>                                | 12                 |
| <b>Afscherming groepen</b>                         | Zonder             |
| <b>Getwist</b>                                     | Nee                |
| <b>Afscherming collectief</b>                      | Gevlochten(tres)   |
| <b>Aderisolatie</b>                                | PVC                |
| <b>Specificatie draadisolatie</b>                  | Overig             |
| <b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>              | Nee                |
| <b>Adercodering</b>                                | Kleuren en cijfers |
| <b>Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal</b>         | Zonder PVC         |
| <b>Specificatie mantelmateriaal</b>                | Overig             |
| <b>Mantelkleur</b>                                 | Grijs              |
| <b>Schermd</b>                                     | Ja                 |
| <b>Kabelgeometrie</b>                              | Rond               |
| <b>Beschermd tegen torderen</b>                    | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>       | Ja                 |
| <b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>   | Eca                |
| <b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>         | Ja                 |
| <b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b> | Nee                |
| <b>Buitendiameter circa</b>                        | 11.4 mm            |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur</b>                | -5 - 70 °C         |

**kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -30 - 70 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 500 V  
**U0**  
**Nominale spanning U** 500 V  
**Geleidervorm** Rond  
**Max. toelaatbare** 70 °C  
**geleidertemperatuur**  
**Gewicht** 230 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024