



TKF - EQ CKY 6x2x0,14

Totaal afgeschermd en per paar getwiste
stuurstroomkabel 6x2x0,14 mm²

Artikelnummer 109215
Artikelkortingsgroep 3132
Merk TKF
Artikelnummer 101375
fabrikant
GTIN 08713182162061

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Blank
Nominale geleiderdoorsnede 0.14 mm²
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aantal aders 12
Aantal groepen getwist 6
Getwist Per twee
Aderisolatie PVC
Adercodering volgens HD 308 S2 Nee
Adercodering Kleur
Afscherming groepen Zonder
Afscherming collectief Gevlochten(tres)
Overlangs Nee
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Nee
Chemische bescherming PVC
(Buiten)mantelmateriaal PVC
Mantelkleur Grijs
Bewapening/armering Zonder
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Buitendiameter circa 7.2 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -30 - 70 °C
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties Nee
Geschikt als Nee

telefoonkabel
Geschikt als Ja
computer data kabel
Geschikt als Ja
signaalkabel
Gewicht 150 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 24-12-2024