



# TKF - EQ CKY 5x2x0,34

Totaal afgeschermd en per paar getwiste  
stuurstroomkabel 5x2x0,34 mm<sup>2</sup>

**Artikelnummer** 109214  
**Artikelkortingsgroep** 3132  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer** 101374  
**fabrikant**  
**GTIN** 08713182162054

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0.34 mm<sup>2</sup>  
**Samenstelling geleider** Klasse 5 = soepel  
**Aantal aders** 10  
**Aantal groepen getwist** 5  
**Getwist** Per twee  
**Aderisolatie** PVC  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Nee  
**Adercodering** Kleur  
**Afscherming groepen** Zonder  
**Afscherming collectief** Gevlochten(tres)  
**Overlangs** Nee  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte kabel** Nee  
**Chemische bescherming** PVC  
**(Buiten)mantelmateriaal** PVC  
**Mantelkleur** Grijs  
**Bewapening/armering** Zonder  
**Kabelgeometrie** Rond  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Nee  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Nee  
**Buitendiameter circa** 8.7 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** -5 - 70 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -30 - 70 °C  
**UV-bestendig** Nee  
**Gecertificeerd voor scheepsapplicaties** Nee

<b>Geschikt als telefoonkabel</b>	Nee
<b>Geschikt als computer data kabel</b>	Ja
<b>Geschikt als signaalkabel</b>	Ja
<b>Gewicht</b>	150 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 27-07-2024