



# TKF - EQ CC 34X0,75 GRIJS MGG ECA

Soepele stuurstroomkabel type EQ CC-JZ  
34G0,75 mm<sup>2</sup>, kleur grijs CPR klasse: Eca

<b>Artikelnummer</b>	109175
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3132
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer</b>	187329
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	08713182342166

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.75 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	34
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Getwist</b>	Nee
<b>Afscherming collectief</b>	Zonder
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Specificatie draadisolatie</b>	Overig
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Nee
<b>Adercodering</b>	Kleuren en cijfers
<b>Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal</b>	Zonder PVC
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Beschermd tegen torderen</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Eca
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Ja
<b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	16.1 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 70 °C
<b>Toegelaten</b>	-30 - 70 °C

**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 500 V  
**U<sub>0</sub>**  
**Nominale spanning U** 500 V  
**Geleidervorm** Rond  
**Max. toelaatbare** 70 °C  
**geleidertemperatuur**  
**Gewicht** 483 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 26-07-2024