



# TKF - EO-YMEKZHAS 4X10 OV RWS

Halogeenvrije installatiekabel EO-YMeKasz  
OV RWS 4x10 mm<sup>2</sup> grijs/groen

<b>Model</b>	EO-YMEKZHAS
<b>Variant</b>	4X10 OV RWS
<b>Artikelnummer</b>	0870210402
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3122
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer</b>	200041
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	08713182440176

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Geleiderdiameter</b>	3.85 mm
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 2 = samengeslagen
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Scherm</b>	Ja
<b>Litze</b>	Ja
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Polyolefine
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	PE
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Buitendiameter circa</b>	22.8 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	228 mm
<b>Gewicht</b>	841 kg/km
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	90 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-20 - 70 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 80 °C
<b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>	0.6 kV
<b>Nominale spanning U</b>	1 kV
<b>Nom. equivalente koperdoorsnede</b>	10 mm <sup>2</sup>

**bewapening**  
**Geschikt als** Ja  
**installatiekabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**scheepsapplicaties**  
**Geschikt als middens** Nee  
**panningskabel**  
**Geschikt als** Nee  
**hoogspanningskabel**  
**Gecertificeerd voor** Nee  
**luchthaven**  
**verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024