



# TKF - YMZK 4X 2,5 B2CA KL1 MGG + BLAUWE ADER

Halogeenvrije installatiekabel type YMz1K B2ca-s1,d1,a1 klasse 1 4G2,5 mm<sup>2</sup> rm type 4a  
Aderkleuren; GL/GR-BL-BR-ZW

<b>Model</b>	YMZK
<b>Variant</b>	4X 2,5 B2CA KL1 MGG + BLAUWE ADER
<b>Artikelnummer</b>	0819180424
<b>Artikelkortingsgroep</b>	3023
<b>Merk</b>	TKF
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	180065
<b>GTIN</b>	08713182272296

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Geleiderdiameter</b>	1.74 mm
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 1 = massief
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Aantal aders</b>	4
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Mantelkleur</b>	Grijs
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Ja
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Ja
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Ja
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	B2ca
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	s1
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	d1
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	a1
<b>Buitendiameter circa</b>	11.6 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal,</b>	92 mm

**stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Gewicht** 223 kg/km  
**Max. toelaatbare  
geleidertemperatuur** 90 °C  
**Toegelaten  
buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage** 0 - 70 °C  
**Toegelaten  
buitentemperatuur  
kabel, vaste montage** -40 - 70 °C  
**Nominale spanning U<sub>0</sub>** 0.6 kV  
**Nominale spanning U** 1 kV  
**UV-bestendig** Ja  
**Geschikt als  
installatiekabel** Ja  
**Gecertificeerd voor  
scheepsapplicaties** Nee  
**Geschikt als middens  
panningskabel** Nee  
**Geschikt als  
hoogspanningskabel** Nee  
**Gecertificeerd voor  
luchthaven  
verlichtingskabel** Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024