



TKF - YMZK 4X 1,5 B2CA KL1 MGG + BLAUWE ADER

Halogeenrijke installatiekabel type YMz1K B2ca-s1,d1,a1 klasse 1 4G1,5 mm² rm type 4a
Aderkleuren; GL/GR-BL-BR-ZW

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Model | YMZK |
| Variant | 4X 1,5 B2CA KL1 MGG + BLAUWE ADER |
| Artikelnummer | 0819170424 |
| Artikelkortingsgroep | 3023 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer fabrikant | 180062 |
| GTIN | 08713182272265 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Geleiderdiameter | 1.37 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 4 |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Ja |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Ja |
| Halogeenrijke volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | B2ca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s1 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d1 |
| Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 | a1 |
| Buitendiameter circa | 10.7 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, | 86 mm |

**stationaire inzet/vast
geplaatst**
Gewicht 179 kg/km
**Max. toelaatbare
geleidertemperatuur** 90 °C
**Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage** 0 - 70 °C
Toegelaten -40 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
UV-bestendig Ja
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
**luchthaven
verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 31-07-2024