



TKF - YMZK 4X 50 B2CA KL2 ZGG

Halogeenrijke installatiekabel type YMz1K B2ca-s1,d1,a1 klasse 1 4x50 mm² svss

Model	YMZK
Variant	4X 50 B2CA KL2 ZGG
Artikelnummer	0818250424
Artikelkortingsgroep	3039
Merk	TKF
Artikelnummer	180083
fabrikant	
GTIN	08713182272470

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	50 mm ²
Geleiderdiameter	9.2 mm
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm	Sectorvormig
Aantal aders	4
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenrijke volgens IEC 60754-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Buitendiameter circa	27.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	234 mm
Gewicht	2040 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C

Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U0	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
UV-bestendig	Ja
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middens panningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024