



TKF - YMZK 5X 6 B2CA KL1 ZGG

Halogeenrijke installatiekabel type YMz1K B2ca-s1,d1,a1 klasse 1 5x6 mm² rm

Model	YMZK
Variante	5X 6 B2CA KL1 ZGG
Artikelnummer	0818200524
Artikelkortingsgroep	3010
Merk	TKF
Artikelnummer fabrikant	180103
GTIN	08713182272678

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
Geleiderdiameter	2.73 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	5
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenrijke volgens IEC 60754-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Buitendiameter circa	15.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	126 mm
Gewicht	500 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C

Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	0 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 70 °C
Nominale spanning U0	0.6 kV
Nominale spanning U	1 kV
UV-bestendig	Ja
Geschikt als installatiekabel	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als middens panningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024