



TKF - YMVK 4X 25 DCA-S2 KL2 MGG + BLAUWE ADER

Installatiekabel YMVK Dca-s2,d2,a3 klasse 2 =
samengeslagen 4x25 mm² rs type 4a
Aderkleuren; GL/GR-BR-ZW-BL

| | |
|------------------------------------|--|
| Model | YMVK |
| Variant | 4X 25 DCA-S2 KL2 MGG + BLAUWE ADER |
| Artikelnummer | 0809220422N |
| Artikelkortingsgroep | 3043 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer fabrikant | 165080 |
| GTIN | 08713182399832 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|-----------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 25 mm ² |
| Geleiderdiameter | 6.15 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 4 |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6 | a3 |
| Buitendiameter circa | 23.6 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, | 94 mm |

**stationaire inzet/vast
geplaatst**
Gewicht 1277 kg/km
**Max. toelaatbare
geleidertemperatuur** 90 °C
**Toegelaten
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage** 0 - 70 °C
Toegelaten -40 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
UV-bestendig Ja
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
**luchthaven
verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024