



TKF - YMVK 5X 2,5 DCA-S2 KL 1 ZGG

Installatiekabel YMVK Dca-s2,d2,a3 klasse 1 =
massief 5x2,5 mm² rm (zonder groen/geel)

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Model | YMVK |
| Variant | 5X 2,5 DCA-S2 KL 1 ZGG |
| Artikelnummer | 0808180522N |
| Artikelkortingsgroep | 3022 |
| Merk | TKF |
| Artikelnummer fabrikant | 165099 |
| GTIN | 08713182400026 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|---------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 2.5 mm ² |
| Geleiderdiameter | 1.74 mm |
| Samenstelling geleider | Klasse 1 = massief |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 5 |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Grijs |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Dca |
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | s2 |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | d2 |
| Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6 | a3 |
| Buitendiameter circa | 12.6 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 50 mm |
| Gewicht | 267 kg/km |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 °C |
| Toegelaten | 0 - 70 °C |

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning 0.6 kV

U0
Nominale spanning U 1 kV

UV-bestendig Ja

Geschikt als Ja

installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee

scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee

panningskabel
Geschikt als Nee

hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee

**luchthaven
verlichtingskabel**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024