



TKF - YMVK 5X 6 DCA-S2 KL1 ZGG

Installatiekabel YMVK Dca-s2,d2,a3 klasse 1 =
massief 5x6 mm² rm (zonder groen/geel)

Model	YMVK
Variante	5X 6 DCA-S2 KL1 ZGG
Artikelnummer	0808200522N
Artikelkortingsgroep	3000
Merk	TKF
Artikelnummer	165103
fabrikant	
GTIN	08713182400064

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
Geleiderdiameter	2.73 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	5
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	15.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	61 mm
Gewicht	480 kg/km
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	90 °C
Toegelaten buitentemperatuur	0 - 70 °C

**kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
luchthaven
verlichtingskabel

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024