



TKF - YMVK 4X 1,5 DCA-S2 KL1 ZGG

Installatiekabel YMVK Dca-s2,d2,a3 klasse 1 =
massief 4x1,5 mm² rm (zonder groen/geel)

Model	YMVK
Variant	4X 1,5 DCA-S2 KL1 ZGG
Artikelnummer	0808170422N
Artikelkortingsgroep	3022
Merk	TKF
Artikelnummer fabrikant	165060
GTIN	08713182399634

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Geleiderdiameter	1.37 mm
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	4
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Dca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s2
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d2
Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	a3
Buitendiameter circa	10.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	44 mm
Gewicht	171 kg/km
Max. toelaatbare	90 °C

geleidertemperatuur
Toegelaten 0 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0.6 kV
U0
Nominale spanning U 1 kV
UV-bestendig Ja
Geschikt als Ja
installatiekabel
Gecertificeerd voor Nee
scheepsapplicaties
Geschikt als middens Nee
panningskabel
Geschikt als Nee
hoogspanningskabel
Gecertificeerd voor Nee
luchthaven
verlichtingskabel
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024