



TKF - SIGNAALKABEL 20X0,8 GRIJS B2CA

Signaalkabel 20x0,8 mm grijs CPR klasse:
B2ca-s1,d1,a1

Model	SIGN.KAB
Variante	20X0,8 GRIJS B2CA
Artikelnummer	0212132024
Artikelkortingsgroep	3145
Merk	TKF
Artikelnummer	181064
fabrikant	
GTIN	08713182294496

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Geleiderdiameter	0.8 mm
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal aders	20
Adercodering volgens HD 308 S2	Nee
Adercodering	Kleur
Samenslag	Lagen
Afscherming collectief	Zonder
Overlans waterdichte kabel	Nee
Dwars waterdichte kabel	Nee
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Mantelkleur	Grijs
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Ja
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse	a1

corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa	9.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	65 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 50 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-20 - 70 °C
NVP-waarde (nominal velocity of propagation - nominale voortplantin gssnelheid)	53 %
UV-bestendig	Ja
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Nee
Geschikt als telefoonkabel	Nee
Geschikt als computer data kabel	Nee
Geschikt als signaalkabel	Ja
Gewicht	158 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024