



# Schuch - SCHUCH nD867F 12L60/1/4 H55

EX-armatuur LED armatuur, zone 2/22 ca.  
6.020 lumen, 5.000K, Ra.>80, inclusief  
geïntegreerde nood-unit, 1 uur autonomie,  
750lm "bij nood", v.v. zelf test functie, behuizing  
van polyester v.v. gesatineerde polycarbonaat  
afscherming/kap en RVS bevestigingsklemmen,  
IP66, IK10, beschermingsklasse I  
Omgevingstemperatuur -30°C tot +55°C  
geschikt voor zone 2 en 22: gas: II 3 G Ex db  
ec IIC T4 Gc (zone 2) stof: II 3 D Ex tc IIIC  
T80°C Dc (zone 22) afmetingen:  
1375x221x114mm(LxBxH) gewicht 6,5 kg.  
fabrikaat Schuch type nD867F12L60/1/4 H55,  
code 86700 0204

**Artikelnummer** 109066  
**Artikelkortingsgroep** 8865  
**Merk** Schuch  
**Artikelnummer fabrikant** 867000204

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Montagewijze** Opbouw  
**Voedingssysteem** Gedecentraliseerd  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Spanningstype** AC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED  
besturingsapparatuur  
stroomgestuurd  
**Verwisselbare voorschakelapparaat**  
**hakelapparaat**  
**Geschikt voor markeringstype** Zonder  
**Toepassing indicator**  
**Erkenningsafstand** 0 m  
**Bewakingsinrichting** Automatische zelftest,  
diagnose  
**Type schakeling** Continuschakeling/para  
atschakeling  
**Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015**  
**Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C** 0 h  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %

**Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Beschermingsgraad (IP)** IP66  
**Slagvastheid** IK10  
**Beschermingsklasse volgens IEC 61140** I  
**Voor explosie veilige (Ex) zone gas** 2  
**Voor Ex-zone met stof** 22  
**Nominale bedrijfsduur** 1 - 1 h  
**Geschikt voor lampvermogen** 0 - 0 W  
**Systeemvermogen, systeemprestaties** 41 W  
**Effectieve lichtstroom** 6020 lm  
**Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)** 750 lm  
**Lichtkleur** Wit  
**Kleurtemperatuur** 5000 - 5000 K  
**Kleurweergave-index** 80-89 (klasse 1B)  
**Arbeidsfactor** 0  
**Constance lichtstroom regeling**  
**Breedte** 221 mm  
**Hoogte/diepte** 114 mm  
**Lengte** 1375 mm  
**Buitendiameter** 0 mm  
**Inbouwbreedte** 0 mm  
**Inbouwhoogte/-diepte** 0 mm  
**Inbouwlengte** 0 mm  
**Inbouwdiameter** 0 mm  
**Type bedrading**  
**Aantal polen** 4  
**Geleiderdoorsnede** 2.5 mm<sup>2</sup>  
**Aansluitwijze** Steekklem

Dit productblad is gegenereerd op 27-07-2024