



Duralamp - DURA LED Schijnwerper ST250-N

Dura LED schijnwerper 24.000 lumen, 4.000K, 250W, 220-240V, Ra. >80, power factor 0,90 symmetrische lichtverdeling 120°, niet dimbaar, temp. bereik -25°C +35°C, Zwarte gecoate stalen behuizing, IP65, v.v. bevestigingsbeugel, v.v. 100cm aansluitsnoer, afm. 445x427x46mm (LxBxdikte) gewicht 4,27 Kg. fabrikaat Duralamp code PANTH-ST250N

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Model | SLIMFLUX |
| Variant | 60x60 UGR19 840 |
| Artikelnummer | 110427 |
| Artikelkortingsgroep | 6100 |
| Merk | Duralamp |
| Artikelnummer fabrikant | PANTH-ST250N |

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

| | |
|---|-------|
| Inbouwbreedte | 0 |
| Beschermingsgraad (IP) | |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | |
| Inbouwlengte | 0 |
| Armatuurefficiëntie | 0 |
| Effectieve lichtstroom | 0 |
| Zonder dimfunctie | |
| Lichtsterkte | 0 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 0 |
| Inbouwhoogte/-diepte | 0 |
| Lichtstroom | 0 - 0 |
| Geschikt voor aanbouw | |
| Geschikt voor inbouwmontage | |
| Wandmontage | |
| Geschikt voor pendelophanging | |
| Geschikt voor plafond bevestiging(montage) | |
| Geschikt voor spantenmontage(?) | |
| Geschikt voor podium -/vloermontage | |
| Geschikt voor stroomrailmontage | |
| Geschikt voor klemmontage | |
| Geschikt voor kabelsysteem | |
| Verstelbaarheid | |
| Met bewegingssensor | |

**Met
aanwezigheidsmelder**

**Met lichtsensor
Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherm
ing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Geborsteld oppervlak
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen
Dimbaar
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimbaar Dali-2
Dimmer DALI
Dimmer DMX
Dimmer DSI
Dimmer met
potentiometer (in het
toestel ingebouwd)
Dimmer LineSwitch
Dimmer
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning
modulatie
Dimmer
faseafsnijding
Dimmer
faseaansnijding
Dimmer
programmeerbaar
Dimmer RF
Dimmer Sine Wave
Reduction
Dimmer Touch and
Dim
Dimmer Zigbee
Dimmer met drukknop
Reflector
Lichtverdeler
Lichtverdeling
Kleur reflector
Stralingshoek
Lichtuittrede
Energie-
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015**

**Totale harmonische 0 %
vervorming (THD)
Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van
35.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)**

| | |
|---|-------------------|
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 % |
| Constante lichtstroom regeling | |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | |
| Beschermingsgraad (NEMA) | |
| Slagvastheid | |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | 0 - 0 °C |
| Geschikt voor lampvermogen | 0 - 0 W |
| Systeemvermogen, systeemprestaties | 0 W |
| | 0 W |
| Lichtkleur | |
| Kleurtemperatuur | 0 - 0 K |
| Kleurtemperatuur regelbaar | |
| Kleurweergave-index | |
| Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) | 0 lm |
| | 0 - 0 lm |
| Lumen regelbaar | |
| | 0 - 0 lm/W |
| Lichtsterkte | 0 - 0 cd |
| Arbeidsfactor | 0 |
| Flikkerende waarde | 0 |
| Pst LM | |
| Stralingshoek regelbaar | |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 0 |
| Lengte | 0 mm |
| Breedte | 0 mm |
| Hoogte/diepte | 0 mm |
| Buitendiameter | 0 mm |
| | 0 - 0 mm |
| Inbouwbreedte | 0 - 0 mm |
| Inbouwhoogte | 0 - 0 mm |
| Inbouwdiameter | 0 - 0 mm |
| Type bedrading | |
| Aantal polen | 0 |
| Geleiderdoorsnede | 0 mm ² |

Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
Aansluitwijze
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24
Max. aantal armaturen 0 per leidingbeveiligingsschakelaar B16
Max. aantal armaturen 0 per leidingbeveiligingsschakelaar C16
Gloedraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471
Geschikt voor beeldschermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"
Met IFTTT ondersteuning
Consistente kleur (McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
Compatible met Apple HomeKit
Bediening via Bluetooth
Compatible met Google Assistant
Compatible met Casambi
Compatible met Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 28-11-2024