



Helukabel - MONTAGESNOER 1,31 BLAUW/WIT UL-STYLE 1015

Montagesnoer UL-style 1015, mantel: PVC,
kleur blauw/wit, ader: vertind, AWG 16 (1,32
mm²) artikelnummer: 60514

Artikelnummer 110449
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer 60514
fabrikant

Besteleenheden

152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|------------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Nominale geleiderdoorsnede | 1.5 mm ² |
| Nominale geleiderdoorsnede (AWG) | 0 kcmil |
| Aantal aders | 1 |
| Aderisolatie | PVC |
| Adercodering | Kleur |
| Aderkleur | Verscheidene, meerdere |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 105 °C |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | |
| Euroklasse brandgedrag volgens | Zonder |

EN 13501-6
Funcatiebehoud
volgens IEC 60331-1
Funcatiebehoud
volgens IEC 60331-2
Funcatiebehoud
volgens IEC 60331-3
Funcatiebehoud
volgens EN 50200
Funcatiebehoud
volgens EN 50200
annex E
Oliebestendig Nee
volgens IEC
60811-404
Koudebestendig Nee
volgens EN
60811-504+505+506
Buitendiameter circa 3.2 mm
Toegelaten -5 - 105 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -30 - 105 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0 V
U₀
Nominale spanning U 600 V
Aantal strengen per 0
geleider
Streng diameter 0 mm
Isolatiebehoud
volgens DIN VDE
0472-814
Functiebehoud
volgens DIN 4102-12

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024