



Helukabel - MONTAGESNOER 0,52 BLAUW/WIT UL-STYLE 1015

Montagesnoer UL-style 1015, mantel: PVC,
kleur blauw/wit, ader: vertind, AWG 20 (0,52
mm²) artikelnummer: 60314

Artikelnummer 110447
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 60314

Besteleenheden

152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Aantal aders	1
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
Aderkleur	Verscheidene, meerdere
Max. toelaatbare geleidertemperatuur	105 °C
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse	Zonder

brandgedrag volgens
EN 13501-6
Funcatiebehoud
volgens IEC 60331-1
Funcatiebehoud
volgens IEC 60331-2
Funcatiebehoud
volgens IEC 60331-3
Funcatiebehoud
volgens EN 50200
Funcatiebehoud
volgens EN 50200
annex E
Oliebestendig Nee
volgens IEC
60811-404
Koudebestendig Nee
volgens EN
60811-504+505+506
Buitendiameter circa 2.6 mm
Toegelaten -5 - 105 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -30 - 105 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning 0 V
U₀
Nominale spanning U 600 V
Aantal strengen per 0
geleider
Streng diameter 0 mm
Isolatiebehoud
volgens DIN VDE
0472-814
Funcatiebehoud
volgens DIN 4102-12
 Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024