



# Helukabel - MONTAGESNOER 0,81 BLAUW/WIT UL - STYLE 1015

Montagesnoer UL-style 1015, mantel: PVC,  
kleur blauw/wit, ader: vertind, AWG 18 (0,81  
mm<sup>2</sup>) artikelnummer: 60414

**Artikelnummer** 110443  
**Artikelkortingsgroep** 2801  
**Merk** Helukabel  
**Artikelnummer** 60414  
**fabrikant**

## Besteleenheden

152 MTR (Haspel)  
305 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Nominale geleiderdoorsnede (AWG)</b>	0 kcmil
<b>Aantal aders</b>	1
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Aderkleur</b>	Verscheidene, meerdere
<b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>	105 °C
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	
<b>Euroklasse</b>	Zonder

**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Funcatiebehoud**  
**volgens IEC 60331-1**  
**Funcatiebehoud**  
**volgens IEC 60331-2**  
**Funcatiebehoud**  
**volgens IEC 60331-3**  
**Funcatiebehoud**  
**volgens EN 50200**  
**Funcatiebehoud**  
**volgens EN 50200**  
**annex E**  
**Oliebestendig** Nee  
**volgens IEC**  
**60811-404**  
**Koudebestendig** Nee  
**volgens EN**  
**60811-504+505+506**  
**Buitendiameter circa** 2.9 mm  
**Toegelaten** -5 - 105 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, flexibele**  
**montage**  
**Toegelaten** -30 - 105 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning** 0 V  
**U<sub>0</sub>**  
**Nominale spanning U** 600 V  
**Aantal strengen per** 0  
**geleider**  
**Streng diameter** 0 mm  
**Isolatiebehoud**  
**volgens DIN VDE**  
**0472-814**  
**Funcatiebehoud**  
**volgens DIN 4102-12**  
 Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024