



Duralamp - SLIMFLUX LEDPANEL 595X595 40W CCT BL UGR PRO RA90

LED Panel Backlit verlichtingsarmatuur 60x60
type LP6060B1UGR-9CCT - Slimflux LED
Backlit Panel Pro - ca. 4.000 Lumen, 40W -
kleurtemperatuur instelbaar 3000K /4000K
/6000K - Ra. >90, UGR<19, ("flicker free") 0,95
pF - 220/240V, 50-60 Hz, (separate driver incl.)
- niet dimbaar - IP20/IP43, wit gecoat frame,
PMMA afscherm. - temperatuurbereik -25°C /
+40°C - geschikt voor in systeemplafond 600 x
600 mm - 50.000 uur L80/B20 - afmetingen 595
x 595 x 40 mm, gewicht 2,23kg. - fabrikaat
Duralamp

Artikelnummer	110538
Artikelkortingsgroep	6100
Merk	Duralamp
Artikelnummer fabrikant	LP6060B1UGR-9CCT
GTIN	08011905951313

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Zonder dimfunctie	
Armaturefficiëntie	0
Dimmer LineSwitch	
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Beschermingsgraad (IP)	
Effectieve lichtstroom	0
Lichtsterkte	0
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	
Geschikt voor inbouwmontage	
Geschikt voor aanbouw	
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor klemmontage	
Met bevestigingsmateriaal	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Lichtbron	
Met lichtbron	

Geschikt voor aantal 0
 lichtbronnen
 Lamphouder
 Materiaal behuizing
 Oppervlaktebescherm
 ing behuizing
 Kleur behuizing
 Materiaal afdekking
 Rasteruitvoering
 Spanningstype
 Nominale spanning 0 - 0 V
 Nom. Stroom 0 - 0 mA
 Type tandwiel,
 gereedschap
 Regeling inbegrepen
 Verwisselbare voorsc
 hakelapparatuur
 Dimbaar
 Dimmer 0-10 V
 Dimmer 1-10 V
 Dimmer DALI
 Dimbaar Dali-2
 Dimmer DMX
 Dimmer DSI
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer RF
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Stralingshoek
 Consistente kleur
 (McAdam-ellips)
 Lichtuitrede
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %

levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Beschermingsgraad
 achterzijde (IP)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Beschermingsgraad
 frontzijde (IP)

0
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 schakelaar B16
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 schakelaar C16
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Armatuur met
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24

Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Lichtstroom in 0 lm
 noodbedrijf (Lm)
 Geschikt voor
 noodverlichting 0 W

Met schakelaar
 Met
 aanwezigheidsmelder
 Met bewegingssensor

Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (licht)roosters
 Gloeidraadbrandbaar
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen 0 - 0 lm/W
 0 W
 Systeemvermogen,
 systeemprestaties 0 - 0 lm

Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Stroboscoopeffectwa 0
 arde SVM
 Constante lichtstroom
 regeling

Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	0 mm
Lengte	0 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Aansluitwijze	
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Bediening via Bluetooth	
Compatible met Casambi	
Compatible met Apple HomeKit	
Compatible met Google Assistant	
Compatible met Amazon Alexa	
Met IFTTT ondersteuning	
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	

Dit productblad is gegenereerd op 23-12-2024