



# Duralamp - SLIMFLUX LEDPANEL 595X595 40W CCT BL UGR PRO RA90

LED Panel Backlit verlichtingsarmatuur 60x60  
type LP6060B1UGR-9CCT - Slimflux LED  
Backlit Panel Pro - ca. 4.000 Lumen, 40W -  
kleurtemperatuur instelbaar 3000K /4000K  
/6000K - Ra. >90, UGR<19, ("flicker free") 0,95  
pF - 220/240V, 50-60 Hz, (separate driver incl.)  
- niet dimbaar - IP20/IP43, wit gecoat frame,  
PMMA afscherm. - temperatuurbereik -25°C /  
+40°C - geschikt voor in systeemplafond 600 x  
600 mm - 50.000 uur L80/B20 - afmetingen 595  
x 595 x 40 mm, gewicht 2,23kg. - fabrikaat  
Duralamp

**Artikelnummer** 110538  
**Artikelkortingsgroep** 6100  
**Merk** Duralamp  
**Artikelnummer fabrikant** LP6060B1UGR-9CCT  
**GTIN** 08011905951313

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Wandmontage**  
**Geschikt voor**  
**pendelophanging**  
**Geschikt voor plafond**  
**bevestiging(montage)**  
**Geschikt voor**  
**inbouwmontage**  
**Geschikt voor**  
**aanbouw**  
**Geschikt voor**  
**lichtlijnconfiguratie**  
**Geschikt voor beelds**  
**chermwerkplaats**  
**Lichtbron**  
**Met lichtbron**  
**Geschikt voor aantal** 0  
**lichtbronnen**  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing**  
**Oppervlaktebescherm**  
**ing behuizing**  
**Kleur behuizing**  
**Materiaal afdekking**  
**Rasteruitvoering**  
**Spanningstype**  
**Nominale spanning** 0 - 0 V  
**Nom. Stroom** 0 - 0 mA  
**Type tandwiel,**  
**gereedschap**  
**Regeling inbegrepen**  
**Verwisselbare voorsc**  
**hakelapparatuur**

Dimbaar  
 Dimmer 0-10 V  
 Dimmer 1-10 V  
 Dimmer DALI  
 Dimbaar Dali-2  
 Dimmer DMX  
 Dimmer DSI  
 Dimmer LineSwitch  
 Dimmer netspanning  
 modulatie  
 Dimmer  
 fabrikantspecifiek  
 Dimmer  
 faseafsnijding  
 Dimmer  
 faseaansnijding  
 Dimmer met  
 potentiometer (in het  
 toestel ingebouwd)  
 Dimmer  
 programmeerbaar  
 Dimmer RF  
 Dimmer Sine Wave  
 Reduction  
 Dimmer Touch and  
 Dim  
 Dimmer met drukknop  
 Zonder dimfunctie  
 Dimmer Zigbee  
 Lichtverdelers  
 Lichtverdeling  
 Stralingshoek  
 Consistente kleur  
 (McAdam-ellips)  
 Lichtuittrede  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de lichtbron volgens  
 EU regelgeving  
 2019/2015  
 Nominale levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Max. aantal armaturen0  
 per leidingbeveiliging  
 sschakelaar B16

Max. aantal armaturen 0  
 per leidingbeveiliging  
 sschakelaar C16  
 Beschermingsgraad  
 (IP)  
 Beschermingsgraad  
 (NEMA)  
 Slagvastheid  
 Beschermingsklasse  
 volgens IEC 61140  
 Armatuur met  
 begrensde oppervlakt  
 etemperatuur "D"  
 volgens EN  
 60598-2-24  
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C  
 emperatuur volgens  
 IEC62722-2-1  
 Geschikt voor  
 noodverlichting  
 Noodstroomvoorzieni  
 ng geïntegreerd  
 Met bewegingssensor  
 Met  
 aanwezigheidsmelder  
  
 Met lichtsensor  
 Inbouw in geïsoleerd  
 plafond,  
 brandwerendheid "F  
 met dak"  
 Met (lucht)roosters  
 Gloeidraadbrandbaar  
 heidsproef volgens  
 IEC 60695-2-11  
 Geschikt voor 0 - 0 W  
 lampvermogen  
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W  
 0 - 0 lm/W  
 Effectieve lichtstroom 0 lm  
 Systeemvermogen, 0 W  
 systeemprestaties 0 - 0 lm  
  
 Lichtkleur  
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K  
 Flikkerende waarde 0  
 Pst LM  
 Kleurweergave-index  
 Arbeidsfactor 0  
 Stroboscoopeffectwa 0  
 arde SVM  
 Constante lichtstroom  
 regeling  
 Breedte 0 mm  
 Hoogte/diepte 0 mm  
 Lengte 0 mm  
 Buitendiameter 0 mm  
 Inbouwlengte 0 mm  
 Inbouwbreedte 0 mm  
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm  
 Inbouwdiameter 0 mm  
 Type bedrading  
 Aantal polen 0  
 Geleiderdoorsnede 0 mm<sup>2</sup>  
 Aansluitwijze  
 Totale harmonische 0  
 vervorming (THD)  
 Fotobiologische  
 veiligheid volgens EN  
 62471  
 Lichtsterkte 0 - 0 cd  
 Lichtsterkte 0 cd

**Verblindingsbegrenzing (UGR)**  
**Kleurtemperatuur regelbaar**  
**Lumen regelbaar**  
**Stralingshoek regelbaar**  
**Bediening via Bluetooth**  
**Compatible met Casambi**  
**Compatible met Apple HomeKit**  
**Compatible met Google Assistant**  
**Compatible met Amazon Alexa**  
**Met IFTTT ondersteuning**  
**Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024