



Duralamp - SLIMFLUX 295x1195 3/4/6000K UGR BACKLIT-9CCT

Slimflux LED Backlit paneel
verlichtingsarmatuur, voor inleg in
systeemplafond 300 x 1200 mm, 220/240V,
50-60 Hz, (separate driver incl.)
kleurtemperatuur instelbaar 3000K /4000K
/6000K, Ra. >90, UGR<19, ("flicker free") 0,95
pF, IP20/IP40, wit gecoat alum. frame, PMMA
afscherm. Lumen stroom: 3.550 lumen bij
3000K - 40,5W 4.500 lumen bij 4000K - 38W
3.650 lumen bij 6000K - 40,4W
Temperatuurbereik -25°C / +40°C afmetingen
295 x 1295 x 30 mm, gewicht 2,95 kg. fabrikaat
Duralamp code LP30120B1UGR-9CCT

Artikelnummer	110727
Artikelkortingsgroep	6100
Merk	Duralamp
Artikelnummer fabrikant	LP30120B1UGR-9CCT
GTIN	08011905951344

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage
Geschikt voor
pendelophanging
Geschikt voor plafond
bevestiging(montage)
Geschikt voor
inbouwmontage
Geschikt voor
aanbouw
Geschikt voor
lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherm
ing behuizing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorsc

hakelapparatuur
 Dimbaar
 Dimmer 0-10 V
 Dimmer 1-10 V
 Dimmer DALI
 Dimbaar Dali-2
 Dimmer DMX
 Dimmer DSI
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer met drukknop
 Zonder dimfunctie
 Dimmer Zigbee
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Stralingshoek
 Consistente kleur
 (McAdam-ellips)
 Lichtuitrede
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging

sschakelaar B16
Max. aantal armaturen 0
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Beschermingsgraad
(IP)
Beschermingsgraad
(NEMA)
Slagvastheid
Beschermingsklasse
volgens IEC 61140
Armatuur met
begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Nominale omgevingst 0 - 0 °C
emperatuur volgens
IEC62722-2-1
Geschikt voor
noodverlichting
Noodstroomvoorzieni
ng geïntegreerd
Met bewegingssensor
Met
aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor
Inbouw in geïsoleerd
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met (lucht)roosters
Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Armatuurefficiëntie 0 lm/W
0 - 0 lm/W
Effectieve lichtstroom 0 lm
Systeemvermogen, 0 W
systeemprestaties
0 - 0 lm

Lichtkleur
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Flikkerende waarde 0
Pst LM
Kleurweergave-index
Arbeidsfactor 0
Stroboscoopeffectwa 0
arde SVM
Constante lichtstroom
refgeling
Breedte 0 mm
Hoogte/diepte 0 mm
Lengte 0 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze
Totale harmonische 0
vervorming (THD)
Fotobiologische
veiligheid volgens EN
62471
Lichtsterkte 0 - 0 cd

Lichtsterkte 0 cd
Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
Kleurtemperatuur regelbaar
Lumen regelbaar
Stralingshoek regelbaar
Bediening via Bluetooth
Compatible met Casambi
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa
Met IFTTT ondersteuning
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij $t_q = 25^{\circ}\text{C}$)

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024