



Duralamp - SLIMFLUX 295x1195 3/4/6000K UGR BACKLIT-9CCT

Slimflux LED Backlit paneel
verlichtingsarmatuur, voor inleg in
systeemplafond 300 x 1200 mm, 220/240V,
50-60 Hz, (separate driver incl.)
kleurtemperatuur instelbaar 3000K /4000K
/6000K, Ra. >90, UGR<19, ("flicker free") 0,95
pF, IP20/IP40, wit gecoat alum. frame, PMMA
afscherm. Lumen stroom: 3.550 lumen bij
3000K - 40,5W 4.500 lumen bij 4000K - 38W
3.650 lumen bij 6000K - 40,4W
Temperatuurbereik -25°C / +40°C afmetingen
295 x 1295 x 30 mm, gewicht 2,95 kg. fabrikaat
Duralamp code LP30120B1UGR-9CCT

Artikelnummer	110727
Artikelkortingsgroep	6100
Merk	Duralamp
Artikelnummer fabrikant	LP30120B1UGR-9CCT
GTIN	08011905951344

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Zonder dimfunctie
Armatuurefficiëntie 0
Dimmer LineSwitch
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Dimmer Sine Wave Reduction
Beschermingsgraad (IP)
Effectieve lichtstroom 0
Lichtsterkte 0
Totale harmonische vervorming (THD) 0
Wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor aanbouw
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor klemmontage
Met bevestigingsmateriaal
Geschikt voor beeldschermwerkplaats
Lichtbron

Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherm
ing behuizing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur
Dimbaar
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimmer DALI
Dimbaar Dali-2
Dimmer DMX
Dimmer DSI
Dimmer
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning
modulatie
Dimmer
faseafsnijding
Dimmer
faseaansnijding
Dimmer
programmeerbaar
Dimmer met
potentiometer (in het
toestel ingebouwd)
Dimmer RF
Dimmer Touch and
Dim
Dimmer Zigbee
Dimmer met drukknop
Lichtverdeler
Lichtverdeling
Stralingshoek
Consistente kleur
(McAdam-ellips)
Lichtuittrede
Energie-
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015

Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van
35.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van
50.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)
Lumenbehoud bij 0 %
gemiddelde
levensduur van
75.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)

Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Beschermingsgraad achterzijde (IP)
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Beschermingsgraad frontzijde (IP) 0
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16 0
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16 0
 Beschermingsgraad (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse volgens IEC 61140
 Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24
 Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - 0 °C
 Lichtstroom in noodbedrijf (Lm) 0 lm
 Geschikt voor noodverlichting 0 W
 Met schakelaar
 Met aanwezigheidsmelder
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"
 Met (lucht)roosters
 Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 0 - 0 W
 Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 lm/W
 Systeemvermogen, systeemprestaties 0 W
 0 - 0 lm
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
 Constante lichtstroom

refgeling
Breedte 0 mm
Hoogte/diepte 0 mm
Lengte 0 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Totale harmonische vervorming (THD) 0 %
Aansluitwijze
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
Lichtsterkte 0 - 0 cd
Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
Kleurtemperatuur regelbaar
Lumen regelbaar
Stralingshoek regelbaar
Bediening via Bluetooth
Compatible met Casambi
Compatible met Apple HomeKit
Compatible met Google Assistant
Compatible met Amazon Alexa
Met IFTTT ondersteuning

Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024