



# Aginode - MB UNIV OM4 12V CCA AQUA

Lanmark-of microbundel universal  
glasvezelkabel 12-voudig OM4 LSZH kleur  
aqua serie: Lanmark-OF type  
N167.MBUN12-AC CPR klasse: Cca-s1-d1-a1

<b>Model</b>	LANmark-OF Universal
<b>Variant</b>	MBUN OM4 12V Cca
<b>Artikelnummer</b>	110756
<b>Artikelkortingsgroep</b>	2500
<b>Merk</b>	Aginode
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	N167.MBUN12-AC

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Aantal vezels</b>	12
<b>Type tube</b>	Holle geleider
<b>Type vezel</b>	Multimode 50/125
<b>Categorie</b>	OM4
<b>Met knaagdierbeschermer</b>	Ja
<b>Overlangs</b>	Ja
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Ja
<b>Kabel metaalvrij</b>	Ja
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Cca
<b>Euroklasse rookontwikkeling</b>	s1

<b>volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	d1
<b>brandende vallende druppels/deeltjes</b>	
<b>volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse</b>	a1
<b>corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	
<b>Functiebehoud volgens IEC 60331-23</b>	
<b>Functiebehoud volgens IEC 60331-25</b>	
<b>Functiebehoud volgens EN 50200</b>	
<b>UV-bestendig</b>	Ja
<b>Buitendiameter circa</b>	6 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	60 mm
<b>Max. treksterkte tijdens aanleggen</b>	2.2 kN
<b>Gewicht</b>	45 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024