



# Aginode - MB UNIV OM4 6V CCA AQUA

Lanmark-of microbundel universal  
glasvezelkabel 6-voudig OM4 LSZH kleur aqua  
serie: Lanmark-OF type N167.MBUN06-AC  
CPR klasse: Cca-s1-d1-a1

<b>Model</b>	LANmark-OF Universal
<b>Variant</b>	MBUN OM4 6V Cca
<b>Artikelnummer</b>	110755
<b>Artikeltortingsgroep</b>	2500
<b>Merk</b>	Aginode
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	N167.MBUN06-AC

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

## Specificaties

<b>Aantal vezels</b>	6
<b>Type tube</b>	Holle geleider
<b>Type vezel</b>	Multimode 50/125
<b>Categorie</b>	OM4
<b>Met knaagdierbescherming</b>	Ja

<b>Overlangs waterdichte kabel</b>	Ja
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Ja
<b>Kabel metaalvrij</b>	Ja
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Cca
<b>Euroklasse</b>	s1

**rookontwikkeling  
volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** d1  
**brandende vallende  
druppels/deeltjes  
volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** a1  
**corrosiviteit/  
zuurgraad volgens EN  
13501-6**  
**Functiebehoud  
volgens IEC 60331-23**  
**Functiebehoud  
volgens IEC 60331-25**  
**Functiebehoud  
volgens EN 50200**  
**Buitendiameter circa** 6 mm  
**Min. toegelaten** 60 mm  
**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Max. treksterkte** 2.2 kN  
**tijdens aanleggen**  
**Gewicht** 45 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024