



Aginode - MB UNIV OM4 48V CCA AQUA

Lanmark-of microbundel universal
glasvezelkabel 48-voudig OM4 LSZH kleur
aqua serie: Lanmark-OF type
N167.MBUN48-AC CPR klasse: Cca-s1-d1-a1

Model	LANmark-OF Universal
Variant	MBUN OM4 48V Cca
Artikelnummer	110758
Artikelkortingsgroep	2500
Merk	Aginode
Artikelnummer fabrikant	N167.MBUN48-AC

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Aantal vezels	48
Type tube	Holle geleider
Aantal vezels per tube	12
Type vezel	Multimode 50/125
Categorie	OM4
Trekantlasting	Ja
Met knaagdierbeschermer	Ja
Overlangs	Ja
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Ja
Kabel metaalvrij	Ja
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Cca

Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Functiebehoud volgens IEC 60331-23	
Functiebehoud volgens IEC 60331-25	
Functiebehoud volgens EN 50200	
UV-bestendig	Ja
Buitendiameter circa	5.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	90 mm
Max. treksterkte tijdens aanleggen	0.8 kN
Gewicht	35 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024