



Aginode - MB UNIV 9/125 48V CCA GEEL

Lanmark-of microbundel universal
glasvezelkabel 48-voudig 9/125 OS2 LSZH
kleur geel serie: Lanmark-OF type
N164.MBUN48-YC CPR klasse: Cca-s1-d1-a1

Model	LANmark-OF Universal
Variant	MBUN SM 48V Cca
Artikelnummer	110763
Artikelkortingsgroep	2500
Merk	Aginode
Artikelnummer fabrikant	N164.MBUN48-YC

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Aantal vezels	48
Type tube	Holle geleider
Aantal vezels per tube	12
Type vezel	Singlemode 9/125
Categorie	OS2
Trekantlasting	Nee
Met knaagdierbeschermer	Ja
ming	
Mantelkleur	Geel

Overlangs	Ja
waterdichte kabel	
Dwars waterdichte kabel	Ja
Kabel metaalvrij	Ja
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse	Cca

**brandgedrag volgens
EN 13501-6**
Euroklasse s1
**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**
Euroklasse d1
**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse a1
**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**
**Functiebehoud
volgens IEC 60331-23**
**Functiebehoud
volgens IEC 60331-25**
**Functiebehoud
volgens EN 50200**
Buitendiameter circa 5.9 mm
Min. toegelaten 90 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Max. treksterkte 0.8 kN
tijdens aanleggen
Geschikt voor Nee
**ondergrondse
installatie**
Gewicht 35 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024