



Aginode - BO OM3 12V DISTR TB CCA AQUA

Glasvezelbinnen/buitenkabel type distributie
ticht buffer 12-voudig OM3 aqua LSZH serie:
Lanmark-OF type N165.TBUN12-AC CPR
klasse: Cca-s1-d1-a1

Model	LANmark-OF Universal
Variant	TBUN OM3 12V Cca
Artikelnummer	110742
Artikelkortingsgroep	2500
Merk	Aginode
Artikelnummer fabrikant	N165.TBUN12-AC
Besteleenheden	

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Aantal vezels	12
Type vezel	Multimode 50/125
Categorie	OM3
Trektoelastiging	Ja
Met knaagdierbescherming	Ja
Mantelkleur	Overig

Overlangs waterdichte kabel	Ja
Dwars waterdichte kabel	Ja
Kabel metaalvrij	Ja
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	

Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Cca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	a1
Functiebehoud volgens IEC 60331-23	
Functiebehoud volgens IEC 60331-25	
Functiebehoud volgens EN 50200	
Buitendiameter circa	6.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	70 mm
Max. treksterkte tijdens aanleggen	1 kN
Geschikt voor ondergrondse installatie	Nee
Gewicht	47 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024