



Aginode - BO OM3 6V DISTR TB CCA AQUA

Glasvezelbinnen/buitenkabel type distributie
ticht buffer 6-voudig OM3 aqua LSZH serie:
Lanmark-OF type N165.TBUN06-AC CPR
klasse: Cca-s1-d1-a1

Model	LANmark-OF Universal
Variant	TBUN OM3 6V Cca
Artikelnummer	110741
Artikelkortingsgroep	2500
Merk	Aginode
Artikelnummer fabrikant	N165.TBUN06-AC

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Aantal vezels	6
Type vezel	Multimode 50/125
Categorie	OM3
Trektoelastiging	Ja
Met knaagdierbescherming	Ja
Mantelkleur	Overig

Overlangs waterdichte kabel	Ja
Dwars waterdichte kabel	Ja
Kabel metaalvrij	Ja
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Cca

Euroklasse	s1
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d1
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a1
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Functiebehoud	
volgens IEC 60331-23	
Functiebehoud	
volgens IEC 60331-25	
Functiebehoud	
volgens EN 50200	
Buitendiameter circa	5.3 mm
Min. toegelaten	55 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Max. treksterkte	0.7 kN
tijdens aanleggen	
Geschikt voor	Nee
ondergrondse	
installatie	
Gewicht	33 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024