



Aginode - BO 9 12V DISTR TB CCA GEEL

Glasvezelbinnen/buitenkabel type distributie
ticht buffer 12-voudig 9/125 OS2 geel LSZH
serie: Lanmark-OF type N164.TBUN12-YC
CPR klasse: Cca-s1-d1-a1

Model	LANmark-OF Universal
Variant	TBUN SM 12V C2ca
Artikelnummer	110748
Artikelkortingsgroep	2500
Merk	Aginode
Artikelnummer fabrikant	N164.TBUN12-YC
GTIN	05420059964859

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)

Specificaties

Aantal vezels	12
Type vezel	Singlemode 9/125
Categorie	OS2
Trekantlasting	Ja
Met knaagdierbeschermer	Ja
Mantelkleur	Geel

Overlangs
waterdichte kabel
Dwars waterdichte kabel Ja
Kabel metaalvrij Ja
Kabelgeometrie Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Euroklasse brandgedrag volgens Cca

EN 13501-6	
Euroklasse	s1
rookontwikkeling	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	d1
brandende vallende	
druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	a1
corrosiviteit/	
zuurgraad volgens EN	
13501-6	
Functiebehoud	
volgens IEC 60331-23	
Functiebehoud	
volgens IEC 60331-25	
Functiebehoud	
volgens EN 50200	
Buitendiameter circa	6.5 mm
Min. toegelaten	70 mm
buigingsstraal,	
stationaire inzet/vast	
geplaatst	
Max. treksterkte	1 kN
tijdens aanleggen	
Geschikt voor	Nee
ondergrondse	
installatie	
Gewicht	47 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 27-12-2024