



Schuch - SCHUCH nD866F 06L22

EX-LED armatuur nD866F 06L22 ca. 2.170 lumen, armatuurvermogen 15 Watt 5.000K, polyester behuizing met heldere polycarbonaat kap RVS bevestigingsklemmen, IP66/IK10 geschikt voor zone 2 en 22: II 3G EX nA II T4 Gc (zone 2) II 3 D EX tc IIIC T80°C (zone 22) Omgevingstemperatuur -30° tot +40°C afm. 678x182x114mm (LxBxH), 3,3 kg. fabrikaat Schuch, type nD866F 06L22, code 86600 0050

Artikelnummer 110770
Artikelkortingsgroep 8800
Merk Schuch
Artikelnummer fabrikant 866000050
GTIN 04041254341477

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze
Richtbaar Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Lamphouder
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype AC/DC
Nominale spanning 220 - 240 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd

Regeling inbegrepen Ja

Verwisselbare voorsc hkelapparatuur

Lichtverdeler

Stralingshoek

Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015

Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 0 %
50.000 uur bij 25 °C

omgeving (tq) 0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde

levensduur van 100.000 uur bij 25 °C
omgeving (tq)

Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Beschermingsgraad (IP) IP66
 Beschermingsgraad (NEMA)
 Slagvastheid IK10
 Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
 Voor explosieveilige (Ex) zone gas 2
 Voor Ex-zone met stof22
 Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 -70 - -70 °C
 Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
 Systeemvermogen, systeemprestaties 15 W
 0 - 0 lm
 Armaturefficiëntie 0 lm/W
 Lichtkleur Wit
 Kleurtemperatuur 5000 - 5000 K
 Arbeidsfactor 0
Constante lichtstroom
refgeling
 Breedte 182 mm
 Hoogte/diepte 114 mm
 Lengte 678 mm
 Buitendiameter 0 mm
Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze Steekklem
 Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
 Max. aantal armaturen0
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen0
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Met bewegingssensor
Met
aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor

Dit productblad is gegenereerd op 28-11-2024