



3F Filippi - 3F C8 DI 44+8W 840 WIT HOOG REND. DALI GSP L1480

3F C8 WH DI 44+8/840 DALI GSP L1480 3F
LED Pendel armatuur, Down-Up light, ca. 5.179
lumen, >75% Down / 25% Up, 4000K,
symmetrisch lichtuittreding, Ra.>80, UGR <22,
systeemvermogen 62 Watt, 230V, 50/60Hz,
IP40, voorzien van 2 st. DALI LED drivers (2
adressen), wit gecoate aluminium behuizing en
transparante PMMA metacrylaat afscherming +
opaal PMMA LED afscherming (down), -directe
symmetrische lichtverdeling middels 44W/840
lineaire LED module (down-light) -indirect
symmetrische lichtverdeling middels 8W/840
lineaire LED module (up-light) afm. armatuur:
1480x77x54mm (LxBxH), 4,47 kg. inclusief
verstelbare pendels, lengte 2 meter, incl.
5-polige transparante kabel en separaat wit
aansluitkastje t.b.v. kabel montage, type 3F C8
WH DI 44+8/840 DALI GSP L1480 code 6142
fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer 110809
Artikelkortingsgroep 6250
Merk 3F Filippi
Artikelnummer 6142
fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Noodstroomvoorziening
geïntegreerd
Dimbaar
Dimmer DALI
Lichtuittrede

Beschermingsgraad
(IP)
Slagvastheid

Lichtstroom in 0 lm
noodbedrijf (Lm)
0 W

Met
aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor
0 - 0 lm/W
0 - 0 lm

Systeemvermogen, 0 W
systeemprestaties
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Verblindingsbegrenzing 0
(UGR)
Breedte 0 mm

Lengte 0 mm
**Aansluitbare
geleiderdoorsnede** 0 - 0 mm²

Dit productblad is gegenereerd op 26-11-2024