



3F Filippi - 3F TANK ATEX LITE 2X 9W 840 L675

3F Tank ATEX LITE 2x9W/840 L675 voorzien van 2x LED module 9W/840 ca. 3.056 lm, 153 lm/W, kleurtemp. 4000K, Ra.80, Ra>80, SDCM 3, PF>0,95, symmetrische diffuse lichtdistributie, AAN/UIT variant 230V-50/60Hz, 20W, Ronde slagvaste polycarbonaat behuizing, voorzien van aluminium eindkappen (6082-T6), 1 kabelingang via M20x1,5 incl. 2 meter reeds aangesloten 3x1,5mm² kabel, v.v. roestvaste stalen bevestigings beugels, IP69K, IK10 (20J), geschikt voor toepassing in ruimtes met een omgevingstemp. van -20°C tot +40°C geschikt voor toepassing in de voedselindustrie, waar de HACCP, IFS, BRC Standard regelgeving van kracht is en tevens geschikt voor toepassing in ATEX ZONE 22 ruimtes, group II, category 3D, T80°C Eveneens geschikt voor omgevingen met maximale luchtvochtigheid UR 95% afm. 676mm x ø80mm (LxDiam.) fabrikaat 3F Filippi, code 56660

Artikelnummer 110893
Artikelkortingsgroep 6260
Merk 3F Filippi
Artikelnummer fabrikant 56660

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Beschermingsgraad (IP)
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
Lichtsterkte 0
Geschikt voor inbouwmontage
Geschikt voor aanbouw
Geschikt voor klemmontage
Met bevestigingsmateriaal
Dimbaar
Dimmer DALI
Lichtuittrede

Beschermingsgraad achterzijde (IP)
Beschermingsgraad frontzijde (IP) 0
Slagvastheid

Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
	0 W
Met schakelaar Met aanwezigheidsmelder	
	0 - 0 lm/W
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
	0 - 0 lm
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Breedte	0 mm
Lengte	0 mm
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024