



3F Filippi - 3F TANK ATEX 13W 840 MEDIUMSTRALEND L675

3F Tank ATEX 13W/840 MEDIUM L675
voorzien van 1x LED module 13W/840 ca.
1.847 lm, 123 lm/W, kleurtemp. 4.000K, Ra.
>80, SDCM 3, PF>0,95 230 VAC/VDC,
50/60Hz, 15W, AAN-UIT, symmetrische
Medium lichtdistributie, Ronde slagvaste
polycarbonaat behuizing, voorzien van
aluminium eindkappen (6082-T6) 1 kabelingang
via M20x1,5 incl. 2 meter reeds aangesloten
3x1,5mm² kabel, v.v. roestvaste stalen
bevestigings beugels, IP69K, IK10 (20J),
geschikt voor toepassing in ruimtes met een
omgevingstemp. van -20°C tot +40°C geschikt
voor toepassing in de voedselindustrie, waar de
HACCP, IFS, BRC Standard regelgeving van
kracht is en tevens geschikt voor toepassing in
ATEX ZONE 22 ruimtes, group II, category 3D,
T80°C Eveneens geschikt voor omgevingen
met maximale luchtvochtigheid UR 100% afm.
676mm x ø80mm (LxDiam.) fabrikaat 3F Filippi,
code 56692

Artikelnummer 110896
Artikelkortingsgroep 6250
Merk 3F Filippi
Artikelnummer 56692
fabrikant

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

**Geschikt voor
inbouwmontage**

**Geschikt voor
aanbouw**

Dimbaar

Dimmer DALI

Lichtuitrede

**Beschermingsgraad
(IP)**

Slagvastheid

**Noodstroomvoorzien
ing geïntegreerd**

Met

aanwezigheidsmelder

0 - 0 lm/W

**Systeemvermogen,
systeemprestaties**

0 - 0 lm

Kleurtemperatuur

0 mm

Breedte

0 mm

Lengte

Lichtsterkte

0 cd

Lichtsterkte

Verblindingsbegrenzi

0

ng (UGR)

Dit productblad is gegenereerd op 28-07-2024