



Helukabel - MONTAGESNOER 1,31 ZWART UL-STYLE 1015

Montagesnoer UL-style 1015, mantel: PVC,
kleur zwart, ader: vertind, AWG 16 (1,32 mm²)
artikelnummer: 60501

Artikelnummer 111076
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 60501

Besteleenheden

152 MTR (Haspel)
305 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Vertind
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil
Aantal aders 1
Aderisolatie PVC
Adercodering Kleur
Aderkleur Zwart
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 105 °C
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 Zonder

**Funcatiebehoud
 volgens IEC 60331-1**
**Funcatiebehoud
 volgens IEC 60331-2**
**Funcatiebehoud
 volgens IEC 60331-3**
**Funcatiebehoud
 volgens EN 50200**
**Funcatiebehoud
 volgens EN 50200
 annex E**
Oliebestendig Nee
**volgens IEC
 60811-404**
Koudebestendig Nee
**volgens EN
 60811-504+505+506**
Buitendiameter circa 3.2 mm
Toegelaten -5 - 105 °C
**buitentemperatuur
 kabel, flexibele
 montage**
Toegelaten -30 - 105 °C
**buitentemperatuur
 kabel, vaste montage**
Nominale spanning 0 V
U0
Nominale spanning U 600 V
**Aantal strengen per
 geleider** 0
Streng diameter 0 mm
**Isolatiebehoud
 volgens DIN VDE
 0472-814**
**Functiebehoud
 volgens DIN 4102-12**

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024