



# Helukabel - MONTAGESNOER 13,29 ZW UL - STYLE 1015

Montagesnoer UL-style 1015, mantel: PVC,  
kleur zwart, ader: vertind, AWG 6 (13,5 mm<sup>2</sup>)  
artikelnummer: 61001

**Artikelnummer** 111077  
**Artikelkortingsgroep** 2801  
**Merk** Helukabel  
**Artikelnummer fabrikant** 61001

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Haspel)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Vertind  
**Nominale geleiderdoorsnede** 1.5 mm<sup>2</sup>  
**Nominale geleiderdoorsnede (AWG)** 0 kcmil  
**Aantal aders** 1  
**Aderisolatie** PVC  
**Adercodering** Kleur  
**Aderkleur** Zwart  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 105 °C  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3**

<b>Euroklasse</b>	Zonder
<b>brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Funcatiebehoud volgens IEC 60331-1</b>	
<b>Funcatiebehoud volgens IEC 60331-2</b>	
<b>Funcatiebehoud volgens IEC 60331-3</b>	
<b>Funcatiebehoud volgens EN 50200</b>	
<b>Funcatiebehoud volgens EN 50200 annex E</b>	
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	8.2 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-5 - 105 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-30 - 105 °C
<b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>	0 V
<b>Nominale spanning U</b>	600 V
<b>Aantal strengen per geleider</b>	0
<b>Streng diameter</b>	0 mm
<b>Isolatiebehoud volgens DIN VDE 0472-814</b>	
<b>Funcatiebehoud volgens DIN 4102-12</b>	

Dit productblad is gegenereerd op 08-01-2025