



Helukabel - MONTAGESNOER 13,29 ZW UL - STYLE 1015

Montagesnoer UL-style 1015, mantel: PVC,
kleur zwart, ader: vertind, AWG 6 (13,5 mm²)
artikelnummer: 61001

Artikelnummer 111077
Artikelkortingsgroep 2801
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 61001

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Haspel)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal Koper
Geleideroppervlakte Vertind
Nominale geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Nominale geleiderdoorsnede (AWG) 0 kcmil
Aantal aders 1
Aderisolatie PVC
Adercodering Kleur
Aderkleur Zwart
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 105 °C
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC 61034-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3

Euroklasse	Zonder
brandgedrag volgens EN 13501-6	
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-1	
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-2	
Funcatiebehoud volgens IEC 60331-3	
Funcatiebehoud volgens EN 50200	
Funcatiebehoud volgens EN 50200 annex E	
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Buitendiameter circa	8.2 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 105 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-30 - 105 °C
Nominale spanning U₀	0 V
Nominale spanning U	600 V
Aantal strengen per geleider	0
Streng diameter	0 mm
Isolatiebehoud volgens DIN VDE 0472-814	
Funcatiebehoud volgens DIN 4102-12	

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024