



# Lapp - UNITRONIC BUS PB FRNC FC 1X2X0,64

UNITRONIC BUS PB FRNC FC, 1X2X0,64  
type 2170996

**Artikelnummer** LA2170996  
**Artikelkortingsgroep** 1900  
**Merk** Lapp  
**Artikelnummer** 2170996  
**fabrikant**  
**GTIN** 04044777809592

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
300 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Kabeltype**  
Duplex  
**Geleidermateriaal**  
**Geleideroppervlakte**  
**Geleiderdiameter** 0 mm  
**Nominale** 0 mm<sup>2</sup>  
**geleiderdoorsnede**  
**AWG-maat**  
**Samenstelling**  
**geleider**  
**Aantal aders** 0  
**Aantal groepen** 0  
**getwist**  
**Getwist**  
**Aderisolatie**  
**Specificatie**  
**draadisolatie**  
**Adercodering volgens**  
**HD 308 S2**  
**Adercodering**  
**Afscherming groepen**  
**Samenslag**  
**Afscherming**  
**collectief**  
**Overlangs**  
**waterdichte kabel**  
**Dwars waterdichte**  
**kabel**  
**Geschikt voor**  
**ondergrondse**  
**installatie**  
**Type keuring voor**  
**verwerking in**  
**aarde/ondergrond**  
**Chemische**  
**bescherming**  
**(Buiten)mantelmateriaal** PUR (Polyurethaan)  
**al**

<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	
<b>Mantelkleur</b>	Lila/violet
<b>Aantal mantellagen</b>	0
<b>Bewapening/armering</b>	
<b>Materiaal bewapening</b>	
<b>Kabelgeometrie</b>	
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	
<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	
<b>Funktiebehoud volgens IEC 60331-23</b>	
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	
<b>Buitendiameter circa</b>	8 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	0 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>	0 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	80 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	0 - 0 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	0 - 0 °C
<b>Categorie</b>	

**NVP-waarde (nominal 0 %  
velocity of  
propagation -  
nominale voortplantin  
gssnelheid)  
UV-bestendig  
Gecertificeerd voor  
scheepsapplicaties  
Scheidingsklasse  
volgens EN 50174-2  
Geschikt als  
telefoonkabel  
Geschikt als  
computer data kabel  
Geschikt als  
signaalkabel  
Geschikt voor gebruik  
als beveiligingsalarm  
kabel  
Litze  
Met ripkoord  
Leidingbreedte ca. 0 mm  
Leidinghoogte ca. 0 mm  
Gewicht 0 kg/km  
Golfweerstand,  
impedantie 0 Ohm  
Max. treksterkte 0 kN  
tijdens aanleggen  
Nominale spanning U 0 V  
Met knaagdierbescher  
ming  
Funktiebehoud  
volgens DIN 4102-12  
Compatibel met  
Grade2TV volgens XP-  
C 90-483  
Compatibel met  
Grade3TV volgens XP-  
C 90-483  
Kabeltype volgens BS  
4737-3.30  
Kleur ripkoord  
volgens BS 4737-3.30  
Voldoet aan BT  
(British Telecom)  
specificatie**

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024