



Lanzini - SCHIJNWERPER QM 4510LM 45W 4K SYM. WIT

Lanzini QM LED schijnwerper ca. 4.510 lumen, 4.000K, 45W, 230V/50Hz, Ra. >80, symmetrische lichtverdeling 60°, niet dimbaar, temp. bereik -40°C +45°C, wit gecoate alum. behuizing, IP66, v.v. bevestigingsbeugel, v.v. aansluitsnoer, afm. 211x233x37mm (LxH (incl. beugel) x dikte) gewicht 1,2 Kg. fabrikaat Lanzini code L00QM4060LI10045

Model	QM
Variant	L00QM4060LI40045
Artikelnummer	111180
Artikelkortingsgroep	6150
Merk	Lanzini
Artikelnummer fabrikant	L00QM4060LI10045
GTIN	08009278515218

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Zonder dimfunctie	
Armaturefficiëntie	0
Beschermingsgraad (IP)	
Lichtstroom	0 - 0
Effectieve lichtstroom	0
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Lichtsterkte	0
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Draaibaar, roterend
Met bewegingssensor	
Met aanwezigheidsmelder	

Met lichtsensor	
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	
Geborsteld oppervlak	
Spanningstype	AC
Nominale spanning	220 - 240 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	
Dimbaar	
Verwisselbare voorshakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Reflector	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Lichtuittrede	
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Totale harmonische vervorming (THD)	0 %
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde	0 %

levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom refgeling	
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	
Nominale omgevingst- emperatuur volgens IEC62722-2-1	-40 - 45 °C
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	45 W
	0 W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurtemperatuur regelbaar	
Kleurweergave-index	
Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)	0 lm
Lumen regelbaar	0 - 0 lm
	0 - 0 lm/W
Lichtsterkte	0 - 0 cd
Arbeidsfactor	0
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwa- arde SVM	0
Lengte	233 mm
Breedte	211 mm
Hoogte/diepte	37 mm
	0 - 0 mm
Inbouwbreedte	0 - 0 mm
Inbouwhoogte	0 - 0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm ²
Aansluitwijze	
Armatuur met	

**begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Max. aantal armaturen⁰
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen⁰
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Gloeidraadbrandbaar
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Fotobiologische
veiligheid volgens EN
62471
Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met IFTTT
ondersteuning
Consistente kleur
(McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzi⁰
ng (UGR)
Compatible met Apple
HomeKit
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Casambi
Compatible met
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024