



# Aginode - MB UNIV 9/125 12V B2CA GEEL

Lanmark-of microbundel 12-voudig 9/125  
(G657.A1) LSZH universal met gele  
buitenmantel CPR-klasse: B2ca-s1a,d0,a1 type  
N164.MBUN12-YBMOD6

<b>Model</b>	LANmark-OF Universal
<b>Variant</b>	MBUN SM 12V B2ca
<b>Artikelnummer</b>	111206
<b>Artikeltortingsgroep</b>	2500
<b>Merk</b>	Aginode
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	N164.MBUN12-YBMO D6

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Aantal vezels</b>	12
<b>Type tube</b>	Holle geleider
<b>Type vezel</b>	Singlemode 9/125
<b>Categorie</b>	OS2
<b>Trektoelasting</b>	Nee
<b>Met knaagdierbeschermer</b>	Ja
<b>Mantelkleur</b>	Geel
<b>Overlangs</b>	Ja
<b>waterdichte kabel</b>	
<b>Dwars waterdichte kabel</b>	Ja
<b>Kabel metaalvrij</b>	Ja
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Brandvertragings volgens IEC 60332-1-2</b>	
<b>Brandvertragings volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	
<b>Brandvertragings volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	
<b>Brandvertragings volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	
<b>Brandvertragings volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	
<b>Brandvertragings volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	
<b>Euroklasse brandgedrag volgens</b>	Cca

**EN 13501-6**  
**Euroklasse** s1  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** d1  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** a1  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Functiebehoud**  
**volgens IEC 60331-23**  
**Functiebehoud**  
**volgens IEC 60331-25**  
**Functiebehoud**  
**volgens EN 50200**  
**UV-bestendig** Ja  
**Buitendiameter circa** 6 mm  
**Min. toegelaten** 60 mm  
**buigingsstraal,**  
**stationaire inzet/vast**  
**geplaatst**  
**Max. treksterkte** 2.2 kN  
**tijdens aanleggen**  
**Gewicht** 45 kg/km  
Dit productblad is gegenereerd op 03-07-2024