



Aginode - MB UNIV 9/125 12V B2CA GEEL

Lanmark-of microbundel 12-voudig 9/125
(G657.A1) LSZH universal met gele
buitenmantel CPR-klasse: B2ca-s1a,d0,a1 type
N164.MBUN12-YBMOD6

Model	LANmark-OF Universal
Variant	MBUN SM 12V B2ca
Artikelnummer	111206
Artikeltortingsgroep	2500
Merk	Aginode
Artikelnummer fabrikant	N164.MBUN12-YBMO D6

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Aantal vezels	12
Type tube	Holle geleider
Type vezel	Singlemode 9/125
Categorie	OS2
Trekantlasting	Nee
Met knaagdierbescher- ming	Ja
Mantelkleur	Geel

Overlangs waterdichte kabel	Ja
Dwars waterdichte kabel	Ja
Kabel metaalvrij	Ja
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	
Euroklasse	Cca

**brandgedrag volgens
EN 13501-6**
Euroklasse s1
**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**
Euroklasse d1
**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse a1
**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**
**Functiebehoud
volgens IEC 60331-23**
**Functiebehoud
volgens IEC 60331-25**
**Functiebehoud
volgens EN 50200**
Buitendiameter circa 6 mm
Min. toegelaten 60 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Max. treksterkte 2.2 kN
tijdens aanleggen
Gewicht 45 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024