



# TKF - VLVS 42V 12X1,5 VL GN/BL

VLVS 42V VRI 12x1,5 mm<sup>2</sup> groen/blauw  
fabrikaat TKF

**Artikelnummer** 0880171202  
**Artikelkortingsgroep** 3119  
**Merk** TKF  
**Artikelnummer** 200066  
**fabrikant**  
**GTIN** 08713182440329

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal** Koper  
**Geleideroppervlakte** Blank  
**Nominale geleiderdoorsnede** 1.5 mm<sup>2</sup>  
**Geleiderdiameter** 1.37 mm  
**Samenstelling geleider** Klasse 1 = massief  
**Aantal aders** 12  
**Adercodering volgens HD 308 S2** Nee  
**Adercodering** Kleuren en cijfers  
**Aderkleur** Verscheidene, meerdere  
**Max. toelaatbare geleidertemperatuur** 90 °C  
**Scherm** Ja  
**Litze** Ja  
**(Buiten)mantelmateriaal** Polyolefine  
**Specificatie mantelmateriaal** PE  
**Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2** Ja  
**Rookarm vlgs. IEC 61034-2** Nee  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-1** Ja  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Ja  
**Oliebestendig volgens IEC 60811-404** Nee  
**Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506** Nee  
**Buitendiameter circa** 13.8 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** -20 - 70 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -40 - 80 °C  
**Nominale spanning** 42 V

<b>U0</b>	
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	97 mm
<b>Nominale spanning U</b>	42 V
<b>Nom. equivalente koperdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>bewapening</b>	
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Geschikt als installatiekabel</b>	Nee
<b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>	Nee
<b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b>	Nee
<b>Gewicht</b>	300 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024