



Helukabel - SOLAR 1x10 ZW H1Z2Z2-K 1/1 kV

Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij) UV bestendig type 1x6 mm² rood Volgens EN50618

Artikelnummer 111287
Artikelkortingsgroep 2650
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 713532

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	10 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal strengen per geleider	0
Streng diameter	0 mm
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	1
Adercodering	Kleur
Aderschermb	Nee
Glasvezelelement	Nee
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Schermb	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Aantal hulpaders	0
Nominale doorsnede concentrische geleider	0 mm ²
Geleidende coating (beschermlaag)	Nee
Geleider langswaterdicht	Nee
Afscherming langswaterdicht	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	

Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC Ja
61034-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens Ja
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse Dca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s2
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d2
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Funcatiebehoud
volgens IEC 60331-1
Funcatiebehoud
volgens IEC 60331-2
Funcatiebehoud
volgens IEC 60331-3
Funcatiebehoud
volgens EN 50200
Funcatiebehoud
volgens EN 50200
annex E
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Nominale spanning 1500 kV
U0
Nominale spanning U 1500 kV
Isolatiebehoud
volgens DIN VDE
0472-814
Functiebehoud
volgens DIN 4102-12
 Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024