



# Helukabel - SOLAR 1x10 ZW H1Z2Z2-K 1/1 kV

Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij) UV  
bestendig type 1x6 mm<sup>2</sup> rood Volgens  
EN50618

**Artikelnummer** 111287  
**Artikelkortingsgroep** 2650  
**Merk** Helukabel  
**Artikelnummer fabrikant** 713532

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper              |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Vertind            |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 10 mm <sup>2</sup> |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 5 = soepel  |
| <b>Aantal strengen per geleider</b>                       | 0                  |
| <b>Streng diameter</b>                                    | 0 mm               |
| <b>Geleidervorm</b>                                       | Rond               |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 1                  |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur              |
| <b>Aderschermb</b>  | Nee                |
| <b>Glasvezelelement</b>                                   | Nee                |
| <b>Binnenveldsturing</b>                                  | Nee                |
| <b>Buitenveldsturing</b>                                  | Nee                |
| <b>Schermb</b>  | Nee                |
| <b>Litze</b>  | Nee                |
| <b>Loodmantel</b>   | Nee                |
| <b>Aantal hulpaders</b>                                   | 0                  |
| <b>Nominale doorsnede concentrische geleider</b>          | 0 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Geleidende coating (beschermlaag)</b>                  | Nee                |
| <b>Geleider langswaterdicht</b>                           | Nee                |
| <b>Afscherming langswaterdicht</b>                        | Nee                |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              |                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> |                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     |                    |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     |                    |

**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-24 (Cat C)**  
**Brandvertraging**  
**volgens IEC**  
**60332-3-25 (Cat D)**  
**Rookarm vlgs. IEC** Ja  
**61034-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-1**  
**Halogeenvrij volgens** Ja  
**IEC 60754-2**  
**Halogeenvrij volgens**  
**IEC 60754-3**  
**Euroklasse** Dca  
**brandgedrag volgens**  
**EN 13501-6**  
**Euroklasse** s2  
**rookontwikkeling**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** d2  
**brandende vallende**  
**druppels/deeltjes**  
**volgens EN 13501-6**  
**Euroklasse** Zonder  
**corrosiviteit/**  
**zuurgraad volgens EN**  
**13501-6**  
**Functiebehoud**  
**volgens IEC 60331-1**  
**Functiebehoud**  
**volgens IEC 60331-2**  
**Functiebehoud**  
**volgens IEC 60331-3**  
**Functiebehoud**  
**volgens EN 50200**  
**Functiebehoud**  
**volgens EN 50200**  
**annex E**  
**Oliebestendig**  
**volgens IEC**  
**60811-404**  
**Nominale spanning** 1500 kV  
**U0**  
**Nominale spanning U** 1500 kV  
**UV-bestendig**  
**Isolatiebehoud**  
**volgens DIN VDE**  
**0472-814**  
**Funktiebehoud**  
**volgens DIN 4102-12**  
 Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024