



Helukabel - SOLAR 1x10 ZW H1Z2Z2-K 1/1 kV

Solarkabel H1Z2Z2-K 1/1 kV (halogeenvrij) UV bestendig type 1x6 mm² rood Volgens EN50618

Artikelnummer 111287
Artikelkortingsgroep 2650
Merk Helukabel
Artikelnummer fabrikant 713532

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Nominale geleiderdoorsnede | 10 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal strengen per geleider | 0 |
| Streng diameter | 0 mm |
| Geleidervorm | Rond |
| Aantal aders | 1 |
| Adercodering | Kleur |
| Aderschermb | Nee |
| Glasvezelelement | Nee |
| Binnenveldsturing | Nee |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Schermb | Nee |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Aantal hulpaders | 0 |
| Nominale doorsnede concentrische geleider | 0 mm ² |
| Geleidende coating (beschermlaag) | Nee |
| Geleider langswaterdicht | Nee |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | |

Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-24 (Cat C)
Brandvertraging
volgens IEC
60332-3-25 (Cat D)
Rookarm vlgs. IEC Ja
61034-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens Ja
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens
IEC 60754-3
Euroklasse Dca
brandgedrag volgens
EN 13501-6
Euroklasse s2
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d2
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Functiebehoud
volgens IEC 60331-1
Functiebehoud
volgens IEC 60331-2
Functiebehoud
volgens IEC 60331-3
Functiebehoud
volgens EN 50200
Functiebehoud
volgens EN 50200
annex E
Oliebestendig
volgens IEC
60811-404
Nominale spanning 1500 kV
U0
Nominale spanning U 1500 kV
UV-bestendig
Isolatiebehoud
volgens DIN VDE
0472-814
Funktiebehoud
volgens DIN 4102-12
 Dit productblad is gegenereerd op 05-07-2024